



Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1 A
Laufgeschwindigkeit	6 mm/s
Schutzart	IP45
Einschaltdauer	20 %

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA-SZ-24/50/1000-LO
Artikelname	Zahnstangenantrieb EA-SZ-24/50/1000-LO
Artikelnummer	M2 1097
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1 A
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	Integrierte elektronische Lastabschaltung und Potentialfortschaltung
Laufgeschwindigkeit	6 mm/s
Schutzart	IP45
Einschaltdauer	20 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	3.05 kg
Gehäuse	Zahnstangengehäuse: eloxiertes Aluminium E6/EV1, grau; Motorgehäuse: Kunststoff, grau
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	RAL & DB Farben
Gehäuselänge	1186 mm
Gehäusebreite	46 mm
Gehäusehöhe	124 mm
Schutzklasse	III

Anschlussleitung	Silikonleitung 2 x 0,75 mm ² , lichtgrau, Länge 1.300 mm
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-15 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	ja