

Kettenantrieb EA230-K-30/800



Technische Daten



Eingangsspannung 230 V AC

Bemessungsstrom 0.23 A

Laufgeschwindigkeit 9.7 mm/s

Schutzart IP32 Einschaltdauer 30 %

MONTAGEPOSITION

























TECHNISCHE DATEN

Matchcode
Artikelname
Artikelnummer
Eingangsspannung
Bemessungsstrom

Eingangsspannungsbereich

Hublänge Druckkraft Zugkraft

Nennverriegelungskraft

Abschaltung

Laufgeschwindigkeit

Schutzart
Einschaltdauer
Montageart
Gewicht
Gehäuse
Gehäuseart
Farbe

Gehäuselänge Gehäusebreite Gehäusehöhe Schutzklasse Anschlussleitung

Nennbetriebstemperatur Umgebungstemperaturbereich

Inklusive Konsolen

EA230-K-30/800

Kettenantrieb EA230-K-30/800

M2 5142 230 V AC 0.23 A

- 10 % / + 10 %

800 mm 300 N 300 N 2000 N

Integrierte elektronische Lastabschaltung

9.7 mm/s IP32 30 % aufgesetzt 1.8 kg

Aluminium Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert

Aluminium Auf Anfrage 727 mm 35 mm 37 mm

Kunststoffleitung 5 x 0,5 mm², weiß, Länge 2.000

mm 20 °C - 7

0 °C - 75 °C

nein



Kettenantrieb EA230-K-30/800

ZUBEHÖR		
Artikelnr.	Matchcode	
K2 5089	<u>K-K50-OK</u>	
<u>K2 5097</u>	<u>K-K30-A</u>	
<u>K2 5098</u>	<u>K-K30-K</u>	
<u>K2 5104</u>	K-K30-FLEX	
<u>K2 5105</u>	<u>K-K30-AKI</u>	
K2 5106	K-K-OK-SK	
<u>K2 5107</u>	<u>K-K30-ZB</u>	
<u>K2 5108</u>	<u>K-K30-AKI-R</u>	