

## Kettenantrieb EA230-K-30/1000



### **Technische Daten**



Eingangsspannung 230 V AC

Bemessungsstrom 0.23 A

Laufgeschwindigkeit 9.7 mm/s

Schutzart IP32 Einschaltdauer 30 %

### **MONTAGEPOSITION**

























#### **TECHNISCHE DATEN**

Matchcode
Artikelname
Artikelnummer
Eingangsspannung
Bemessungsstrom

Eingangsspannungsbereich

Hublänge Druckkraft Zugkraft

Nennverriegelungskraft

Abschaltung

Laufgeschwindigkeit

Schutzart Einschaltdauer Montageart Gewicht Gehäuse Gehäuseart Farbe

Gehäuselänge Gehäusebreite Gehäusehöhe Schutzklasse Anschlussleitung

Nennbetriebstemperatur Umgebungstemperaturbereich Inklusive Konsolen EA230-K-30/1000

Kettenantrieb EA230-K-30/1000

M2 5143 230 V AC 0.23 A

- 10 % / + 10 %

1000 mm 300 N 300 N 2000 N

Integrierte elektronische Lastabschaltung

9.7 mm/s IP32 30 % aufgesetzt 2.2 kg

Aluminium-Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert

Aluminium Auf Anfrage 824 mm 35 mm 37 mm

Kunststoffleitung 5 x 0,5 mm², weiß, Länge 2.000

mm 20 °C 0 °C - 75 °C

nein



# Kettenantrieb EA230-K-30/1000

ZUBEHÖR	
Artikelnr. Matchcode	
<u>K2 5089</u> <u>K-K50-OK</u>	
<u>K2 5097</u> <u>K-K30-A</u>	
<u>K2 5098</u> <u>K-K30-K</u>	
<u>K2 5104</u> <u>K-K30-FLEX</u>	
<u>K2 5105</u> <u>K-K30-AKI</u>	
<u>K2 5106</u> <u>K-K-OK-SK</u>	
K2 5107 K-K30-ZB	
<u>K2 5108</u> <u>K-K30-AKI-R</u>	