Feuerschutzvorhang Fire PROtec² FSV2-182-XL-SFS-EW30



Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	FSV2-182-XL-SFS-EW30
Artikelname	Feuerschutzvorhang Fire PROtec² FSV2-182-XL-SFS-EW30
Artikelnummer	FSV2 2012
Klassifizierung	E 30 EW 30 mit CE nach DIN EN 16034, VKF Zulassung für die Schweiz #31653
Gewebe	Polyurethanbeschichtetes E-Glasgewebe in Grau, ca. 690 g/m² (A2 nach EN 13501-1)
Abrollung	durch Schwerkraft (gravity fail safe)
Aufrollung	über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, integriert in der Wickelwelle
Systemmontage	Nur Wandmontage auf der feuerzugewandten Seite
Systemgröße	max 4400 x 3000 mm (BxH)
Gehäuse	Abrollkasten (B x H): Verzinktes Stahlblech 1,5 mm (150 x 182 mm, zweiteilig); Seitenführungsschiene (B x H): Verzinktes Stahlblech 2 mm (58 x 95 mm)
Abschlussprofil	Galvanisch verzinkter Stahl 2 mm mit Federeinheit und integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen
Gehäuseart	Stahlblech
Gehäusebreite	150 mm
Gehäusehöhe	182 mm

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
A3 2064	RM 3000 FSV	
A3 2167	HE-088-GELB-ALU	
A3 2168	HE-088-ORANGE-ALU	
A3 2178	HE 087 Gelb FSV	
A3 4574	CT/NA/Rot	
ST4 3601	PROtec-RZ-24	

ST4 3602	PROtec-RZ-24-SB
ST4 3603	PROtec-RZ-24-SB-NA