

**Technische Daten**



**TECHNISCHE DATEN**

Matchcode	M-SHEV-24-RSV
Artikelname	Modulzentrale M-SHEV-24-RSV
Artikelnummer	ST4 3422
Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	24 A
LED Anzeigen	LED-Anzeige Betriebszustand Netz: Daueranzeige grün - Netz vorhanden LED-Anzeige Betriebszustand Bleiakku („O.K.“): Daueranzeige grün - Akku vorhanden und wird geladen (Ladung wird erhalten)
Schutzart	IP54
Montageart	aufgesetzt
Gehäuse	Stahlblechgehäuse 500x500x200 mm
Gehäuseart	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Gehäuselänge	500 mm
Gehäusebreite	500 mm
Gehäusehöhe	250 mm
Schutzklasse	I
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C bis 40 °C

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">ST4 10120</a>	<a href="#">Pb-AKKU-7Ah</a>
<a href="#">ST4 10121</a>	<a href="#">Pb-AKKU-12Ah</a>
<a href="#">ST4 10122</a>	<a href="#">Pb-AKKU-17Ah</a>
<a href="#">ST4 10123</a>	<a href="#">Pb-AKKU-24Ah</a>
<a href="#">ST4 10124</a>	<a href="#">Pb-AKKU-38Ah</a>
<a href="#">ST4 3321</a>	<a href="#">Kabelfanschplatte-445-130-Kunststoff</a>
<a href="#">ST4 3322</a>	<a href="#">Kabelfanschplatte-345-130-Kunststoff</a>
<a href="#">ST4 3323</a>	<a href="#">Kabelfanschplatte-545-130-Kunststoff</a>
<a href="#">ST4 3361</a>	<a href="#">Ladeelektronik, Typ LB-120</a>

<a href="#">ST4 3362</a>	<a href="#">Ladeelektronik, Typ LB-140</a>
<a href="#">ST4 3363</a>	<a href="#">Ladeelektronik, Typ LB-160</a>
<a href="#">ST4 3369</a>	<a href="#">Ladeelektronik, Typ LB-120-10</a>
<a href="#">ST4 3380</a>	<a href="#">ZI-100</a>
<a href="#">ST4 3381</a>	<a href="#">SI-100</a>
<a href="#">ST4 3382</a>	<a href="#">MI-100</a>
<a href="#">ST4 3383</a>	<a href="#">MR-120</a>
<a href="#">ST4 3386</a>	<a href="#">SI-100-MASTER</a>