



Technische Daten



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	FSV-MARC-SFS-EI60-S200
Artikelname	Feuerschutzvorhang Fire PROtec EI 60 S200 MARC
Artikelnummer	FSV 54109
Klassifizierung	EI30 / EI60 / S200 / C2 nach DIN EN 13051-2 CE nach EN 16034
Gewebe	Mehrlagiges silikonbeschichtetes Gewebe mit Dämmmaterial
Abrollung	durch Schwerkraft (gravity fail safe)
Aufrollung	Durch integrierten 230 V AC Rohrmotor oder externen 400 V AC Drehstrommotor
Systemmontage	Laibungs- und Wandmontage
Systemgröße	2.850 x 2.325 mm
Gehäuse	Abrollkasten: 250 x 275 bis 600 x 625 mm; Seitenführungsschienen SFS: 120 x 80 mm; ab Vorhangmaße (B x H) 6000 x 2000mm: 140 x 80 mm; Stahlblech verzinkt
Abschlussprofil	Rundstahlgewicht in unterer Stofftasche
Gehäuseart	Stahlblech

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
A3 2054	RM 2860 FSV
A3 2167	HE-088-GELB-ALU
A3 2168	HE-088-ORANGE-ALU
RSV 60016	Fire PROtec² EI MARC - Reparaturband
ST4 3604	PROtec-RZ-24-230
ST4 3605	PROtec-RZ-24-230-SB
ST4 3606	PROtec-RZ-24-400
ST4 3607	PROtec-RZ-24-400-SB
ST4 3608	PROtec-RZ-24-230-SB-NA