

## Linearantrieb PA-L-50/500-S

### **Technische Daten**











24 V DC Eingangsspannung

Bemessungsstrom 1.0 A

Laufgeschwindigkeit 7.7 mm/s

Schutzart IP54 Einschaltdauer 30 %

#### **MONTAGEPOSITION**















Schutzklasse











#### **TECHNISCHE DATEN**

Matchcode PA-L-50/500-S Artikelname Linearantrieb PA-L-50/500-S Artikelnummer M2 2403 S

24 V DC Eingangsspannung Bemessungsstrom 1.0 A

Eingangsspannungsbereich - 15 % / + 15 % Vernetzter Bereitschaftsbetrieb 0.9 W (1 min) Hublänge 500 mm

Druckkraft 500 N Zugkraft 500 N Nennverriegelungskraft 1000 N Abschaltung elektronisch und Potenzialfortschaltung "F"

Laufgeschwindigkeit

7.7 mm/s Schutzart IP54 Einschaltdauer 30 % Montageart aufgesetzt Gewicht 2.2 kg Gehäuse durchgehendes ALUProfilrohr in EV1 eloxiert

Gehäuseart Aluminium Farbe Auf Anfrage Gehäuselänge 887 mm 42 mm Gehäusehöhe Durchmesser 36 mm

SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / Anschlussleitung

-set. 20 °C Nennbetriebstemperatur -5 °C - 75 °C Umgebungstemperaturbereich



# Linearantrieb PA-L-50/500-S

Inklusive Konsolen Zolltarifnummer nein 84798997

ZUBEHÖR	
Artikelnr.	Matchcode
<u>K2 1501</u>	<u>OK</u>
<u>K2 1502</u>	DAS
<u>K2 1505 A</u>	<u>UKU-740</u>
<u>K2 1506</u>	AW 100-6
K2 1506 A	AW 100-6-A
K2 1507 A	AW 150-6
K2 1507 B	AW 150-6-A
K2 1519 A	AW 250-6
<u>K2 1539</u>	<u>HK-L</u>
K2 1562	<u>UK-L</u>
<u>K2 1563</u>	<u>K-L-UK-J</u>
K2 2004	PA-ANL-3m
K2 2005	PA-ANL-5m
<u>K2 2006</u>	PA-ANL-+Ifm
<u>K2 2007</u>	PA-SICO-SET-3m
K2 2008	PA-SICO-SET-5m
<u>K2 2009</u>	PA-SICO-SET-+Ifm
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter
SD1 8525	SICO-PLUCKER