



Technische Daten



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	FSV-MARC-SFS-EI30plus
Artikelname	Feuerschutzvorhang Fire PROtec EI 30plus MARC
Artikelnummer	FSV 54112
Klassifizierung	EI30 / EW120 C2 nach DIN EN 13051-2 CE nach EN 16034
Gewebe	Mehrlagiges silikonbeschichtetes Gewebe mit Dämmmaterial
Abrollung	durch Schwerkraft (gravity fail safe)
Aufrollung	Durch integrierten 230 V AC Rohrmotor oder externen 400 V AC Drehstrommotor
Systemmontage	Laibungs- und Wandmontage
Systemgröße	18.000 x 10.000 mm
Gehäuse	Abrollkasten: 300 x 325 bis 600 x 625 mm; Seitenführungsschienen SFS: 120 x 80 mm; ab Vorhangmaße (B x H) 6000 x 2000 mm: 140 x 80 mm; Stahlblech verzinkt
Abschlussprofil	Rundstahlgewicht in unterer Stofftasche
Gehäuseart	Stahlblech

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
A3 2054	RM 2860 FSV
A3 2167	HE-088-GELB-ALU
A3 2168	HE-088-ORANGE-ALU
RSV 60016	Fire PROtec² EI MARC - Reparaturband
ST4 3604	PROtec-RZ-24-230
ST4 3605	PROtec-RZ-24-230-SB
ST4 3606	PROtec-RZ-24-400
ST4 3607	PROtec-RZ-24-400-SB
ST4 3608	PROtec-RZ-24-230-SB-NA