



Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.0 A |
| Laufgeschwindigkeit | 10.5 mm/s |
| Schutzart | IP32 |
| Einschaltdauer | 30 % |

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Matchcode | PA-K-20/200-S-DA |
| Artikelname | Kettenantrieb PA-K-20/200-S-DA |
| Artikelnummer | M2 2201 S DA |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.0 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 15 % |
| Hublänge | 200 mm |
| Druckkraft | 200 N |
| Zugkraft | 200 N |
| Nennverriegelungskraft | ≤ 2000 N |
| Abschaltung | Integrierte, elektronische Lastabschaltung |
| Laufgeschwindigkeit | 10.5 mm/s |
| Schutzart | IP32 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Gehäuse | Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Auf Anfrage |
| Gehäuselänge | 419 mm |
| Gehäusebreite | 39 mm |
| Gehäusehöhe | 24 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | nein |
| Zolltarifnummer | 84798997 |

ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode |
|--------------------------|-----------------------------------|
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm |
| K2 2201 | K-K20-OK-SB |
| K2 2202 | K-K20-OK-DL |
| K2 2203 | K-K20-HK |
| K2 2204 | K-K20-AKI-SB |
| K2 2205 | K-K20-AKI-DL |
| K2 2206 | K-K20-S-SB |
| K2 2207 | K-K20-S-DL |
| SD1 8513 | SICO-LINK-USB-110 |
| SD1 8522 | SICO-LINK-Adapter |
| SD1 8525 | SICO-PLUCKER |