



**Technische Daten**



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	10.5 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

**MONTAGEPOSITION**



**TECHNISCHE DATEN**

Matchcode	PA-K-20/600-S-DA
Artikelname	Kettenantrieb PA-K-20/600-S-DA
Artikelnummer	M2 2203 S DA
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	600 mm
Druckkraft	200 N
Zugkraft	200 N
Nennverriegelungskraft	≤ 2000 N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	10.5 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	1.1 kg
Gehäuse	Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	625 mm
Gehäusebreite	39 mm
Gehäusehöhe	24 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">K2 2007</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>
<a href="#">K2 2008</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>
<a href="#">K2 2009</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>
<a href="#">K2 2201</a>	<a href="#">K-K20-OK-SB</a>
<a href="#">K2 2202</a>	<a href="#">K-K20-OK-DL</a>
<a href="#">K2 2203</a>	<a href="#">K-K20-HK</a>
<a href="#">K2 2204</a>	<a href="#">K-K20-AKI-SB</a>
<a href="#">K2 2205</a>	<a href="#">K-K20-AKI-DL</a>
<a href="#">K2 2206</a>	<a href="#">K-K20-S-SB</a>
<a href="#">K2 2207</a>	<a href="#">K-K20-S-DL</a>
<a href="#">SD1 8513</a>	<a href="#">SICO-LINK-USB-110</a>
<a href="#">SD1 8522</a>	<a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>
<a href="#">SD1 8525</a>	<a href="#">SICO-PLUCKER</a>