




Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	6.0 A
Laufgeschwindigkeit	14.8 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-KL ² -DUO-100/1422-S
Artikelname	Klapparm ² PA-KL ² -DUO-100/1422-S
Artikelnummer	M2 2027 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	6.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 25 %
Restwelligkeit	500 mV
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	1422 mm
Druckkraft	1000 N
Zugkraft	1000 N
Nennverriegelungskraft	1200 N
Klassifizierung	DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103
Abschaltung	Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
Laufgeschwindigkeit	14.8 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	10 kg
Gehäuse	Aluminium
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Alu E6/EV1
Gehäuselänge	941 mm
Gehäusebreite	65 mm
Gehäusehöhe	153 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG (ohne Anschlussleitung / -set)

Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Verpackungsartikel	N-99-068

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 1608	K-KL²-M-OK	
K2 1609	K-KL²-S-OK	
K2 2001	SICO-PLUG	
K2 2002	SICO-PLUG-SP	
K2 2003	PA-ANL-SIHF-6x0,5mm²	
K2 2004	PA-ANL-3m	
K2 2005	PA-ANL-5m	
K2 2006	PA-ANL-+lfm	
K2 2007	PA-SICO-SET-3m	
K2 2008	PA-SICO-SET-5m	
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm	
SD1 8513	SICO-LINK-USB-110	
SD1 8514	SICO-PLUG-INSTALL	
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter	
SD1 8525	SICO-PLUCKER	
SD1 8530	Software Parametrierung	