



Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP20
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-LSL-75/48-TG24-LI
Artikelname	Lamellenschlitzantrieb PA-LSL-75/48-TG24-LI
Artikelnummer	M2 2483
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Hublänge	48 mm
Druckkraft	750 N
Zugkraft	750 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	eingebaute elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP20
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	1.75 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	427 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	ja
Zolltarifnummer	84798997

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
<u>K2 1505 A</u>	<u>UKU-740</u>
<u>K2 1539</u>	<u>HK-L</u>
<u>K2 1563</u>	<u>K-L-UK-J</u>
<u>K2 2004</u>	<u>PA-ANL-3m</u>
<u>K2 2005</u>	<u>PA-ANL-5m</u>
<u>K2 2006</u>	<u>PA-ANL-+lfm</u>
<u>K2 2007</u>	<u>PA-SICO-SET-3m</u>
<u>K2 2008</u>	<u>PA-SICO-SET-5m</u>
<u>K2 2009</u>	<u>PA-SICO-SET-+lfm</u>
<u>SD1 8522</u>	<u>SICO-LINK-Adapter</u>
<u>SD1 8525</u>	<u>SICO-PLUCKER</u>